

**CLARA**

**FASFS2039A-30WW**

Downlight encastrable fixe trimless

**Caractéristiques techniques**


Puissance (W)	30 W	(2*15W)
Température (K)	3000 K	
Flux lumineux (Lm)	2900 Lm	
Ratio (Lm/W)	97 Lm/W	
Type de LED	<b>COB</b>	
Dimensions (mm)	140*70*H100mm	
Encastrement (mm)	70*137mm	
Angle diffusion (°)	<b>Angle 24°</b>	
Classe électrique	Classe I	
Indice de protection	IP40	
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3	
Résistance aux chocs	IK08	
IRC (Indice de rendu couleur)	> 90	
Eblouissement	UGR<19	
Température de fonctionnement	-20~40°C	
Maintien du flux	L80-B10 à 50 000h	
Durée de vie	50 000h	
Durée de garantie	3 ans	



**Courbe Photométrique**

**Angle 24°**

Autres angles disponibles : 15° - 36°



**Matériaux et finitions**

Couleur de finition	Blanc
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Poids	NC

**Driver**

Marque	NC
Variation	NON
Tension d'alimentation	230V AC
Intensité courant	NC

**Normes**

Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes :	EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695
Certifications :	CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL



**NOS COORDONNÉES**

**SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE**

FASUAL - Siège social  
21, rue de Longchamp 75116 Paris

**SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE**

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG  
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F  
95703 Tremblay-en-France  
Tel : +33 1 74 25 15 72  
email : info@fasual.fr

**FASUAL Distribution**

**NORD-EST**  
30, rue de l'Europe  
08190 Gomont

**Philippe DEHAYE**  
Directeur Général  
Tel : +33 3 24 72 88 77  
Mob : +33 6 34 12 52 76  
email : p.dehaye@fasual.fr

**FASUAL Distribution**

**SUD-OUEST**  
560 bis, route de Muret  
31600 Eaunes

**Thierry GUILLERMIN**  
Directeur Général  
Mob : +33 6 68 09 24 33  
email : t.guillerm@fasual.fr

**FASUAL Distribution**

**ESPAGNE**  
Calle 236, N° 23  
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

**Jacques GIMENEZ**  
Directeur Général  
Mob : +34 673 226 531  
email : j.gimenez@fasual.es